


Gartenschlauch-Schnellkupplungen



Gartenschlauch-Schnellkupplungen

40 mm Klauenweite

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM)
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C)
Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar
Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)



Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchfülle 40 mm

Typ Messing	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Rost-frei	Schlauch Ø innen
GSK 6 MS	---	---		6
GSK 10 MS	GSK 10 KTW NEU	---		10
GSK 13 MS	GSK 13 KTW	GSK 13 ES		13 (1/2")
GSK 16 MS	GSK 16 KTW	---		16 (5/8")
GSK 19 MS	GSK 19 KTW	GSK 19 ES		19 (3/4")
GSK 25 MS	GSK 25 KTW	GSK 25 ES		25 (1")
GSK 32 MS	GSK 32 KTW	GSK 32 ES		32 (1 1/4")
GSK 38 MS	GSK 38 KTW	---		38 (1 1/2")

Ersatzdichtungen

GKOR	NBR-Dichtung für Typ Messing
GKOR KTW	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung
GKOR ES	FKM-Dichtung für Typ Edelstahl

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde 40 mm

Werkstoffe: Innengewindedichtung: Typ Messing: NBR, Typ KTW: EPDM, Typ Edelstahl: FKM



Typ Messing	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Rost-frei	Gewinde innen
GKi 14 MS	---	---		G 1/4"
GKi 38 MS	GKi 38 KTW NEU	---		G 3/8"
GKi 12 MS	GKi 12 KTW	GKi 12 ES		G 1/2"
GKi 34 MS	GKi 34 KTW	GKi 34 ES		G 3/4"
GKi 10 MS	GKi 10 KTW	GKi 10 ES		G 1"
GKi 114 MS	GKi 114 KTW	GKi 114 ES		G 1 1/4"
GKi 112 MS	GKi 112 KTW	---		G 1 1/2"

Ersatzdichtungen

GKOR	NBR-Dichtung für Typ Messing
GKOR KTW	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung
GKOR ES	FKM-Dichtung für Typ Edelstahl

** Bitte geben Sie den Kupplungstyp an (MS, KTW, ES)

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde 40 mm

Typ Messing	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Rost-frei	Gewinde außen
GKA 14 MS	---	---		G 1/4"
GKA 38 MS	GKA 38 KTW NEU	---		G 3/8"
GKA 12 MS	GKA 12 KTW	GKA 12 ES		G 1/2"
GKA 34 MS	GKA 34 KTW	GKA 34 ES		G 3/4"
GKA 10 MS	GKA 10 KTW	GKA 10 ES		G 1"
GKA 114 MS	GKA 114 KTW	GKA 114 ES		G 1 1/4"
GKA 112 MS	GKA 112 KTW	---		G 1 1/2"

Ersatzdichtungen

GKOR	NBR-Dichtung für Typ Messing
GKOR KTW	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung
GKOR ES	FKM-Dichtung für Typ Edelstahl



Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss für Industrieschläuche 40 mm

Vorteile:	<ul style="list-style-type: none"> mehrfache Montage möglich keine Bildung von Schmutznestern keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten für fast alle hochwertigen Industrie- und Druckschläuche geeignet mit KTW-Zulassung 																
Typ	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Schlauch Ø innen</th> <th>Schlauch Ø außen</th> <th>Wandstärke des Schlauches</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GSKX 13 KTW</td> <td>13 (1/2")</td> <td>19,0 - 20,6</td> <td>3,0 - 3,8</td> </tr> <tr> <td>GSKX 19 KTW</td> <td>19 (3/4")</td> <td>26,6 - 27,4</td> <td>3,8 - 4,2</td> </tr> <tr> <td>GSKX 25 KTW</td> <td>25 (1")</td> <td>33,8 - 35,0</td> <td>4,4 - 5,0</td> </tr> </tbody> </table>		Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	Wandstärke des Schlauches	GSKX 13 KTW	13 (1/2")	19,0 - 20,6	3,0 - 3,8	GSKX 19 KTW	19 (3/4")	26,6 - 27,4	3,8 - 4,2	GSKX 25 KTW	25 (1")	33,8 - 35,0	4,4 - 5,0
	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	Wandstärke des Schlauches														
GSKX 13 KTW	13 (1/2")	19,0 - 20,6	3,0 - 3,8														
GSKX 19 KTW	19 (3/4")	26,6 - 27,4	3,8 - 4,2														
GSKX 25 KTW	25 (1")	33,8 - 35,0	4,4 - 5,0														

Dichtung NBR KTW-Zulassung

GKOR KTW
GKOR KTW
GKOR KTW

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.