

Storz-Kupplungen (Feuerwehrkupplungen)



Für Saug- und Druckbetrieb!

360° drehbar

Sicherungsbund



Storz-Kupplungen mit Schlauchstutzen für Schaleneinband, drehbar

Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 355)

 **Vorteile:** • kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da der Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert ist

 **Optional:** mit Verriegelung -VER

Typ Alu geschmiedet	Typ Messing	Typ 1.4581	Storz- Größe	Knaggen- abstand	Schlauch- DN	Zubehör Schlauchklemmen
STKSS 31/19 A 	STKSS 31/19 MS	STKSS 31/19 ES 	25-D	31	19	SSA 33
STKSS 31/25 A 	STKSS 31/25 MS	STKSS 31/25 ES	25-D	31	25	SSA 39/SSA 43
STKSS 66/38 A	---	STKSS 66/38 ES	52-C	66	38	SSA 52/SSA 56/SSA 60
STKSS 66/50 A	STKSS 66/50 MS	STKSS 66/50 ES	52-C	66	50	SSA 67/SSA 71
---	---	STKSS 81/50 ES	65	81	50	SSA 67/SSA 71
STKSS 89/75 A	---	STKSS 89/75 ES	75-B	89	75	SSA 93/SSA 97
STKSS 133/100 A	---	STKSS 133/100 ES	110-A	133	100	SSA 119/SSA 122

 **Bestellbeispiel:** STKSS 66/38 A **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
mit Verriegelung-VER



Option: mit Verriegelung

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.