

## Waschschläuche bis +150°C

**Werkstoffe:** Synthetischer Innengummi, eine bzw. zwei geflochtene Stahldrahteinlagen, Außendecke aus Kautschuk.

**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +150°C

**Einsatzbereich:** für Hochdruckreiniger mit hohen Betriebsdrücken und -temperaturen in Verbindung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

**Lieferform:** Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.

Typ	DN	Betriebsdruck	Size Kenngröße
<b>ein Metallgeflecht und schwarze Oberdecke (Standard)</b>			
1 SN 6-150 W	6	210 bar	4
1 SN 8-150 W	8	210 bar	5
1 SN 10-150 W	10	210 bar	6
<b>ein Metallgeflecht und blaue Oberdecke für Lebensmittelbetriebe*</b>			
1 SN 6-150 BLAU W	6	210 bar	4
1 SN 8-150 BLAU W	8	210 bar	5
1 SN 10-150 BLAU W	10	210 bar	6
1 SN 12-150 BLAU W	12	180 bar	8
<b>doppeltes Metallgeflecht und blaue Oberdecke für Lebensmittelbetriebe*</b>			
2 SN 8-150 BLAU W	8	400 bar	5

\* Die blaue Oberfläche hinterlässt keine Farbstreifen auf feuchtem Hallenboden

