

Hochleistungsschmalkeilriemen, flankenoffen, formgezahnt DIN 7753/1


XPA 12,7x10

max. Riemengeschwindigkeit V_{max} : 50 m/s
Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C
min. Scheibendurchmesser: 63 mm

Typ	Ld
XPA 732	732
XPA 757	757
XPA 782	782
XPA 800	800
XPA 807	807
XPA 832	832
XPA 850	850
XPA 857	857
XPA 882	882
XPA 900	900
XPA 907	907
XPA 932	932
XPA 950	950
XPA 957	957
XPA 982	982
XPA 1000	1000
XPA 1007	1007
XPA 1030	1030
XPA 1060	1060
XPA 1082	1082
XPA 1107	1107
XPA 1120	1120
XPA 1132	1132
XPA 1157	1157
XPA 1180	1180

Typ	Ld
XPA 1207	1207
XPA 1232	1232
XPA 1250	1250
XPA 1257	1257
XPA 1272	1272
XPA 1282	1282
XPA 1307	1307
XPA 1320	1320
XPA 1332	1332
XPA 1357	1357
XPA 1372	1372
XPA 1382	1382
XPA 1400	1400
XPA 1432	1432
XPA 1457	1457
XPA 1482	1482
XPA 1500	1500
XPA 1507	1507
XPA 1532	1532
XPA 1557	1557
XPA 1582	1582
XPA 1600	1600
XPA 1607	1607
XPA 1632	1632
XPA 1657	1657

Typ	Ld
XPA 1682	1682
XPA 1700	1700
XPA 1707	1707
XPA 1732	1732
XPA 1757	1757
XPA 1782	1782
XPA 1800	1800
XPA 1882	1882
XPA 1900	1900
XPA 2000	2000
XPA 2120	2120
XPA 2240	2240
XPA 2360	2360
XPA 2500	2500
XPA 2650	2650
XPA 2800	2800
XPA 3000	3000
XPA 3150	3150
XPA 3350	3350
XPA 3550	3550
XPA 3750	3750
XPA 4000	4000
XPA 4250	4250
XPA 4500	4500



Ld = Richtlänge, Wirklänge (Lw, Lp)
Li = Innenlänge = Ld-45



Hochleistungsschmalkeilriemen, flankenoffen, formgezahnt DIN 7753/1


XPB 16,3x13

max. Riemengeschwindigkeit V_{max} : 50 m/s
Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C
min. Scheibendurchmesser: 100 mm

Typ	Ld
XPB 1250	1250
XPB 1320	1320
XPB 1400	1400
XPB 1500	1500
XPB 1600	1600
XPB 1700	1700
XPB 1800	1800
XPB 1900	1900
XPB 2000	2000
XPB 2120	2120
XPB 2240	2240

Typ	Ld
XPB 2360	2360
XPB 2500	2500
XPB 2650	2650
XPB 2800	2800
XPB 3000	3000
XPB 3150	3150
XPB 3350	3350
XPB 3550	3550
XPB 3750	3750
XPB 4000	4000
XPB 4250	4250

Typ	Ld
XPB 4500	4500
XPB 4750	4750
XPB 5000	5000
XPB 5300	5300
XPB 5600	5600
XPB 6000	6000
XPB 6300	6300
XPB 6700	6700
XPB 7100	7100
XPB 7500	7500



Ld = Richtlänge, Wirklänge (Lw, Lp)
Li = Innenlänge = Ld-60



OKS
Öle
ab Seite 926



Messer auf
Seite 957



LEO LENSER®
Taschen- und Kopf-
lampen auf Seite 956



Handwerkzeuge
ab Seite 864

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.