


OKS 422 - Universalfett für Langzeitschmierung

Temperaturbereich: -40°C bis max. +140°C

Einsatzbereich: Für Wälz- und Gleitlager und Spindeln (auch an Werkzeugmaschinen) bei extremen Temperaturen und hohen Geschwindigkeiten.

Eigenschaften: Extrem stoß- und druckbelastbar, sehr guter Verschleißschutz, lange Nachschmierintervalle, Einsatz außerhalb der normalen Leistungsbereiche, NLGI-Klasse 2.




Typ	Gebinde
OKS 422-400ML	400 ml Kartusche
OKS 422-1KG	1 kg Dose
OKS 422-5KG	5 kg Hobbock

OKS 424 - Synthetisches Hochtemperaturfett

Temperaturbereich: -30°C bis max. +200°C

Einsatzbereich: Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten, z.B. in Abgasventilatoren.

Eigenschaften: Gute Temperaturbeständigkeit, gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit, gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen, NLGI-Klasse 1-2.




Typ	Gebinde
OKS 424-400ML	400 ml Kartusche
OKS 424-1KG	1 kg Dose
OKS 424-5KG	5 kg Hobbock

OKS 432 - Heißlagerfett

Temperaturbereich: -15°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten, z.B. bei Gießpfannen, Heißluftventilatoren, ...

Eigenschaften: Gute Temperatur- und Druckbeständigkeit. Sehr guter Verschleißschutz, gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit, NLGI-Klasse 2.




Typ	Gebinde
OKS 432-400ML	400 ml Kartusche
OKS 432-1KG	1 kg Dose
OKS 432-5KG	5 kg Hobbock

OKS 433 - Langzeit-Hochdruckfett


Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C

Einsatzbereich: Schmierung von Wälz- und Gleitlagern aller Art bei allen zulässigen Drehzahlen und hohen Druckbelastungen, z.B. bei Walzgerüsten, Scheranlagen und Spindeln.

Eigenschaften: Beste Eignung zur Langzeitschmierung hochbelasteter Fettstanzstellen, wasserbeständig, NLGI-Klasse 2.



Typ	Gebinde
OKS 433-400ML	400 ml Kartusche
OKS 433-1KG	1 kg Dose
OKS 433-5KG	5 kg Hobbock




OKS 464 - Elektrisch leitfähiges Wälzlagerfett

Temperaturbereich: -40°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Spezialfett für die Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern, in denen es zu elektrischer Aufladung kommen kann. Für den Einsatz in z.B. Elektromotoren, Folienstreckanlagen, Foliendruckmaschinen, etc.

Eigenschaften: Langzeitschmierfett mit weitem Temperatureinsatzbereich und gutem Korrosionsschutz. Das spezielle Schmierstoffkonzept sorgt dafür, dass statische Aufladungen in Wälzlagern über das Fett abgeleitet werden, um Spannungsentladungen zu vermeiden. Das Spezialfett hat sich besonders bei Stromstärken unter 1 Ampere bei der Wälzlager schmierung bewährt, NLGI-Klasse 2.



Typ	Gebinde
OKS 464-400ML	400 ml Kartusche
OKS 464-1KG	1 kg Dose

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

