

Schlauchtüllen

1



drehbare Überwurfmutter



drehbare Überwurfmutter

Schlauchtüllen mit Überwurfmutter

bis 40 bar

Typ 16 bar Messing	Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 40 bar 1.4571	Gewinde	Schlauch Ø innen	Schlüssel- weite ¹⁾
ST 184 MS	ST 184 MSV	ST 184 ES	G 1/8"	4	12
ST 186 MS	ST 186 MSV	ST 186 ES	G 1/8"	6	12
ST 144 MS	ST 144 MSV	ST 144 ES	G 1/8"	4	17
ST 146 MS	ST 146 MSV	ST 146 ES	G 1/8"	6	17
ST 149 MS	ST 149 MSV	ST 149 ES	G 1/8"	9	17
ST 384 MS	ST 384 MSV	ST 384 ES	G 3/8"	4	19
ST 386 MS	ST 386 MSV	ST 386 ES	G 3/8"	6	19
ST 389 MS	ST 389 MSV	ST 389 ES	G 3/8"	9	19
ST 126 MS	---	ST 126 ES	G 1/8"	6	24
ST 129 MS	ST 129 MSV	ST 129 ES	G 1/8"	9	24
ST 1213 MS	ST 1213 MSV	ST 1213 ES	G 1/2"	13	24
ST 3413 MS		ST 3413 ES	G 3/8"	13	30
ST 3419 MS	ST 3419 MSV	ST 3419 ES	G 3/8"	19	30
ST 1019 MS	---	ST 1019 ES	G 1"	19	37
ST 1025 MS	---	ST 1025 ES	G 1"	25	37

1) Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.

Linksgewinde



drehbare Überwurfmutter

Schlauchtüllen mit Überwurfmutter (Linksgewinde)

bis 40 bar

Typ 16 bar Messing	Typ 40 bar 1.4571	Gewinde	Schlauch Ø innen	Schlüssel- weite
ST 144 MS LH	ST 144 ES LH	G 1/8" LH	4	17
ST 146 MS LH	ST 146 ES LH	G 1/8" LH	6	17
ST 149 MS LH	ST 149 ES LH	G 1/8" LH	9	17
ST 384 MS LH	ST 384 ES LH	G 3/8" LH	4	19
ST 386 MS LH	ST 386 ES LH	G 3/8" LH	6	19
ST 389 MS LH	ST 389 ES LH	G 3/8" LH	9	19
ST 126 MS LH	ST 126 ES LH	G 1/2" LH	6	24
ST 129 MS LH	ST 129 ES LH	G 1/8" LH	9	24
ST 1213 MS LH	ST 1213 ES LH	G 1/2" LH	13	24

2/3 Schlauchtüllen, mit Flügelüberwurfmutter - flach dichtend

PN 16

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C



Typ gerade	Typ Winkel	Gewinde	Schlauch Ø innen	
ST 3810 F MS	---	G 3/8"	10	
ST 1210 F MS	STW 1210 F MS	G 1/2"	10	
ST 1213 F MS	STW 1213 F MS	G 1/2"	13	
ST 3410 F MS	STW 3410 F MS	G 3/4"	10	
ST 3413 F MS	STW 3413 F MS	G 3/4"	13	
ST 3416 F MS	---	G 3/4"	16	
ST 3419 F MS	---	G 3/4"	19	
ST 1013 F MS	---	G 1"	13	
ST 1019 F MS	STW 1019 F MS	G 1"	19	
ST 1025 F MS	---	G 1"	25	
ST 11425 F MS	---	G 1 1/4"	25	
ST 11432 F MS	---	G 1 1/4"	32	
ST 11232 F MS	---	G 1 1/4"	32	
ST 11238 F MS	---	G 1 1/2"	38	
ST 2050 F MS	---	G 2"	50	

Ersatzdichtungen (NBR)

ST 38 Di
ST 12 Di
ST 12 Di
ST 34 Di
ST 10 Di
ST 10 Di
ST 10 Di
ST 114-25 Di
ST 114 Di
ST 112-32 Di
ST 112 Di
ST 20 Di



Kupplungsdosen NW7 ab Seite 284



Kugelhähne mit Antrieb ab Seite 532



Druckschalter ab Seite 685



Fein- und Rückspülfilter für Trinkwasser auf Seite 625



Schlauchabschneider auf Seite 959



Schlauchschellen ab Seite 416



Druckluft- und Wasserschläuche ab Seite 388



Wartungseinheiten ab Seite 558

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

