

Verschlussstopfen

2

908



Verschlussstopfen mit Innensechskant, zylindrisches Gewinde

bis 40 bar

Temperaturbereich: NBR-O-Ring: -25°C bis max. +100°C, FKM-O-Ring: -15°C bis max. +200°C

Typ 16 bar MS vernickelt/ NBR O-Ring	Typ 16 bar MS vernickelt/ FKM O-Ring	Typ 16 bar Messing/ ohne O-Ring	Typ 40 bar V4A/ ohne O-Ring	Gewinde
VS 50 MSV	VS 50 MSV-V	---	---	M 5
VS 70 MSV	---	---	---	M 7
VS 18 MSV	VS 18 MSV-V	VS 18 MS	VS 18 ES	G 1/8"
VS 14 MSV	VS 14 MSV-V	VS 14 MS	VS 14 ES	G 1/4"
VS 38 MSV	VS 38 MSV-V	VS 38 MS	VS 38 ES	G 3/8"
VS 12 MSV	VS 12 MSV-V	VS 12 MS	VS 12 ES	G 1/2"
VS 34 MSV*	---	VS 34 MS	VS 34 ES	G 3/4"
VS 10 MSV*	---	VS 10 MS	VS 10 ES	G 1"
---	---	VS 114 MS	VS 114 ES	G 1 1/4"
---	---	VS 112 MS	VS 112 ES	G 1 1/2"
---	---	VS 20 MS	VS 20 ES	G 2"

* ohne O-Ring Abdichtung

906

... auch metrisch



Verschlussstopfen mit Innensechskant ohne Bund

bis 40 bar

Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 16 bar Messing	Typ 40 bar V4A	Gewinde	Typ 16 bar* Messing	Typ 40 bar 1.4571	Gewinde
zöllig						
VS 18 K MSV	VS 18 K MS	VS 18 K ES	R 1/8"	VS 18 MS OB	VS 18 ES OB	G 1/8"
VS 14 K MSV	VS 14 K MS	VS 14 K ES	R 1/4"	VS 14 MS OB	VS 14 ES OB	G 1/4"
VS 38 K MSV	VS 38 K MS	VS 38 K ES	R 3/8"	VS 38 MS OB	VS 38 ES OB	G 3/8"
VS 12 K MSV	VS 12 K MS	VS 12 K ES	R 1/2"	VS 12 MS OB	VS 12 ES OB	G 1/2"
--	VS 34 K MS	VS 34 K ES	R 3/4"	--	--	--
--	VS 10 K MS	VS 10 K ES	R 1"	--	--	--
--	--	VS 114 K ES	R 1 1/4"	--	--	--
--	--	VS 112 K ES	R 1 1/2"	--	--	--
metrisch						
--	VS M8 K MS	VS M8 K ES	M 8x0,75, (kon.)	VS M8 MS OB	--	M 8x0,75
--	VS M8x1 K MS	--	M 8x1 (kon.)	--	--	--
--	VS M10 K MS	VS M10 K ES	M 10x1 (kon.)	VS M10 MS OB	--	M 10x1
--	VS M12 K MS	VS M12 K ES	M 12x1,5 (kon.)	VS M12 MS OB	--	M 12x1,5
--	VS M14 K MS	VS M14 K ES	M 14x1,5 (kon.)	VS M14 MS OB	--	M 14x1,5

* muss mit Dichtmittel eingedichtet werden!



Verschlussstopfen mit Außensechskant, zylindrisches Gewinde

bis 40 bar

Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 16 bar Messing	Typ 40 bar 1.4571	Gewinde	Schlüsselweite ¹⁾
VS 50 A MSV	VS 50 A MS	--	M 5	8
VS 18 A MSV	VS 18 A MS	VS 18 A ES	G 1/8"	13
VS 14 A MSV	VS 14 A MS	VS 14 A ES	G 1/4"	17
VS 38 A MSV	VS 38 A MS	VS 38 A ES	G 3/8"	19
VS 12 A MSV	VS 12 A MS	VS 12 A ES	G 1/2"	24
VS 34 A MSV	--	VS 34 A ES	G 3/4"	30
VS 10 A MSV	--	VS 10 A ES	G 1"	36

¹⁾ gilt für Typ Messing vernickelt. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.



Verschlussstopfen mit Außensechskant, konisches Gewinde

bis 16 bar

Typ 16 bar 1.4571	Typ 40 bar PA 6*	Gewinde	Typ 16 bar 1.4571	Typ 40 bar PA 6*	Gewinde
VS 18 AK ES	VS 18 K	R 1/8"	VS 114 AK ES	--	R 1 1/4"
VS 14 AK ES	VS 14 K	R 1/4"	VS 112 AK ES	--	R 1 1/2"
VS 38 AK ES	VS 38 K	R 3/8"	VS 20 AK ES	--	R 2"
VS 12 AK ES	VS 12 K	R 1/2"	VS 212 AK ES	--	R 2 1/2"
VS 34 AK ES	--	R 3/4"	VS 30 AK ES	--	R 3"
VS 10 AK ES	--	R 1"			

* Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C

910

Verschlussstopfen mit Außensechskant & Bund, zylindrisches Gewinde

bis 40 bar

Typ 16 bar Messing	Typ 40 bar V4A	Gewinde	Schlüsselweite ¹⁾
VS 18 AB MS	VS 18 AB ES	G 1/8"	10
VS 14 AB MS	VS 14 AB ES	G 1/4"	13
VS 38 AB MS	VS 38 AB ES	G 3/8"	17
VS 12 AB MS	VS 12 AB ES	G 1/2"	19
VS 34 AB MS	VS 34 AB ES	G 3/4"	24
VS 10 AB MS	VS 10 AB ES	G 1"	27
VS 114 AB MS	VS 114 AB ES	G 1 1/4"	30
VS 112 AB MS	VS 112 AB ES	G 1 1/2"	30
VS 20 AB MS	VS 20 AB ES	G 2"	36

¹⁾ Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.



Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop](#)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

