



Kupplungen NW 5



Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 5

Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

☞ Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Typ Edelstahl	Typ Stahl verzinkt	Gewinde außen
KSG 18 NW5	KSG 18 NW5 MSV	KSG 18 NW5 ES	KSG 18 NW5 ST	G 1/8"
KSG 14 NW5	KSG 14 NW5 MSV	KSG 14 NW5 ES	KSG 14 NW5 ST	G 1/4"
KSG 38 NW5	KSG 38 NW5 MSV	KSG 38 NW5 ES	KSG 38 NW5 ST	G 3/8"



Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 5

Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

☞ Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Typ Edelstahl	Typ Stahl verzinkt	Gewinde innen
KSGI M6 NW5	---	---	---	M 6
KSGI M8 NW5	---	---	---	M 8
KSGI 18 NW5	KSGI 18 NW5 MSV	KSGI 18 NW5 ES	KSGI 18 NW5 ST	G 1/8"
KSGI 14 NW5	KSGI 14 NW5 MSV	KSGI 14 NW5 ES	KSGI 14 NW5 ST	G 1/4"
KSGI 38 NW5	KSGI 38 NW5 MSV	KSGI 38 NW5 ES	KSGI 38 NW5 ST	G 3/8"




Kupplungsstecker mit Schlauchfülle

NW 5

Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

☞ Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Typ Edelstahl	Typ Stahl verzinkt	Schlauch Ø innen
KSS 4 NW5	KSS 4 NW5 MSV	KSS 4 NW5 ES	KSS 4 NW5 ST	4
KSS 5 NW5 NEU	KSS 5 NW5 MSV NEU	---	---	5
KSS 6 NW5	KSS 6 NW5 MSV	KSS 6 NW5 ES	KSS 6 NW5 ST	6
KSS 8 NW5	KSS 8 NW5 MSV	KSS 8 NW5 ES	KSS 8 NW5 ST	8
KSS 9 NW5	KSS 9 NW5 MSV	KSS 9 NW5 ES	KSS 9 NW5 ST	9



Kupplungsstecker mit Schlauchfülle & Schottgewinde

NW 5

Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

☞ Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH

Typ Messing	Typ MS vernickelt	A	Emax	Schlauch Ø innen
KSSS 4 NW5	KSSS 4 NW5 MSV	M 10x1	10	4
KSSS 6 NW5	KSSS 6 NW5 MSV	M 12x1	10	6
KSSS 8 NW5	KSSS 8 NW5 MSV	M 12x1	10	8
KSSS 9 NW5	KSSS 9 NW5 MSV	M 12x1	10	9

☞ Bestellbeispiel: KSG 18 NW5 ***

Standardtyp


Kennzeichen der Optionen farbige Kupplungen

- rote Farbmarkierung -RO
- grüne Farbmarkierung -GR
- blaue Farbmarkierung -BL
- schwarze Farbmarkierung -SCH

Kennzeichen der Optionen:

Körper aus Edelstahl 1.4404 -ES4A
mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA
NPT-Gewinde -NPT

Sonderausführung BA:
Dose und Stecker absperrend



Kupplungsstecker mit Farbmarkierung



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

