

Kupplungen NW 2,7

5 mm

Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 2,7

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absprerrung -BA, NPT-Gewinde -NPT

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Typ Edelstahl	Gewinde außen
KSG M5 NW2,7	KSG M5 NW2,7 MSV	KSG M5 NW2,7 ES	M 5
KSG 18 NW2,7	KSG 18 NW2,7 MSV	KSG 18 NW2,7 ES	G $\frac{1}{8}$ "



Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 2,7

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absprerrung -BA, NPT-Gewinde -NPT

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Typ Edelstahl	Gewinde innen
KSGI M5 NW2,7	KSGI M5 NW2,7 MSV	KSGI M5 NW2,7 ES	M 5
KSGI 18 NW2,7	KSGI 18 NW2,7 MSV	KSGI 18 NW2,7 ES	G $\frac{1}{8}$ "



3

Kupplungsstecker mit Schlauchfülle

NW 2,7

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absprerrung -BA


Typ Messing	Typ MS vernickelt	Typ Edelstahl	Schlauch Ø innen
KSS 3 NW2,7	KSS 3 NW2,7 MSV	KSS 3 NW2,7 ES	3
KSS 4 NW2,7	KSS 4 NW2,7 MSV	KSS 4 NW2,7 ES	4
---	KSS 5 NW2,7 MSV	KSS 5 NW2,7 ES	5



Kupplungsstecker mit Schlauchfülle & Schottgewinde

NW 2,7

Typ Messing	Typ MS vernickelt	A	Emax	Schlauch Ø innen
KSSS 3 NW2,7	KSSS 3 NW2,7 MSV	M 7x0,5	14	3
KSSS 4 NW2,7	KSSS 4 NW2,7 MSV	M 7x0,5	14	4



Kupplungsstecker mit Überwurfmutter

NW 2,7

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absprerrung -BA

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Typ Edelstahl	Schlauch Ø außen x innen
KSK 3 NW2,7	KSK 3 NW2,7 MSV	KSK 3 NW2,7 ES	4,3 x 3
KSK 4 NW2,7	KSK 4 NW2,7 MSV	KSK 4 NW2,7 ES	6 x 4



Kupplungsstecker mit Überwurfmutter & Schottgewinde

NW 2,7

Optional: mit Ventil für beidseitige Absprerrung -BA

Typ Messing	Typ MS vernickelt	A	Emax	Schlauch Ø außen x innen
KSKS 3 NW2,7	KSKS 3 NW2,7 MSV	M 7x0,5	11	4,3 x 3
KSKS 4 NW2,7	KSKS 4 NW2,7 MSV	M 8x0,5	8,5	6 x 4




Bestellbeispiel: KSG M5 NW2,7 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
Körper aus Edelstahl 1.4404 -ES4A
Mit Ventil für beidseitige Absprerrung -BA
NPT-Gewinde -NPT

Sonderausführung BA:
Dose und Stecker
absperrend

Mehrachskupplungen
ab Seite 322

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 561 95885-9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD 291X