



Temperierkupplungen NW 6



Optional mit Entriegelungssicherung



Kompatibel zu**
Hasco Z8 .../9 ...

Temperierkupplungen bis +200°C

NW 6 (9 mm Zapfen)

Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: FKM (PTFE-beschichtet)

Temperaturbereich: +5°C bis max. +200°C (Wasser bis max. +150°C)

Betriebsdruck: 0 bis 15 bar

Einsatzbereich: für flüssige Medien mit Temperaturen bis +200°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffverarbeitungsmaschinen

Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (BA) können nur mit Kupplungsdosen mit Ventil (BA) verwendet werden.

Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S

Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen:

Kupplungsdose:

Schiebehülse aus Messing blank

- absperrend

Schiebehülse aus Messing vernickelt

- ohne Ventil

Kupplungsstecker:

Stecker aus Messing blank

- metrisches Gewinde

Stecker aus Messing vernickelt

- zölliges Gewinde

Kupplungsdosen, gerade Schlauchfülle

NW 6 (9 mm Zapfen)



Kupplungsdosen, 45° Schlauchfülle

NW 6 (9 mm Zapfen)



Kupplungsdosen, 90° Schlauchfülle



Kupplungsdosen, 90° Schlauchfülle

NW 6 (9 mm Zapfen)

Typ Messing	Typ 1.4305 mit Entriegelungs- sicherung	kompatibel zu HASCO	Anschluss	mit Ventil
KDTS 9 BA	KDTS 9 BA E	Z80/9	Schlauch Ø 9 mm (innen)	ja
KDTSP 10 BA	--	Z80PL/9	Steckschlauch Ø 9,5 mm (GSP 10 ***)	ja
KDTS 9 OV	KDTS 9 OV E	Z801/9	Schlauch Ø 9 mm (innen)	nein
KDTSP 10 OV	--	Z801PL/9	Steckschlauch Ø 9,5 mm (GSP 10 ***)	nein

*** bitte Farbe eintragen



Parker
Steckschläuche
auf Seite 468



Kupplungsdosen, Außengewinde gerade

NW 6 (9 mm Zapfen)

Typ Messing	Typ 1.4305 mit Entriegelungs- sicherung	kompatibel zu HASCO	Anschluss	mit Ventil
KDTG 9/M14 BA	KDTG 9/M14 BA ES	Z80/9x14x1,5	M 14x1,5	ja
KDTG 9/14 BA	KDTG 9/14 BA ES	Z82/9xG1/4	G 1/4"	ja
KDTG 9/M14 OV	KDTG 9/M14 OV ES	Z80/9x14x1,5	M 14x1,5	nein
KDTG 9/14 OV ¹⁾	KDTG 9/14 OV ES	Z80/9xG1/4	G 1/4"	nein

1) Bauform wie Z82/9xG1/4



Kupplungsdosen, Außengewinde 45°

NW 6 (9 mm Zapfen)



Typ Messing	Typ 1.4305 mit Entriegelungs- sicherung	kompatibel zu HASCO	Anschluss	mit Ventil
KDTG 9/M1445 BA	KDTG 9/M1445 BA ES	Z80/9x14x1,5x45	M 14x1,5	ja
KDTG 9/1445 BA	KDTG 9/1445 BA ES	Z80/9xG1/4x45	G 1/4"	ja
KDTG 9/M1445 OV	KDTG 9/M1445 OV ES	Z80/9x14x1,5x45	M 14x1,5	nein
KDTG 9/1445 OV	KDTG 9/1445 OV ES	Z80/9xG1/4x45	G 1/4"	nein



Kupplungsdosen, Außengewinde 90°

NW 6 (9 mm Zapfen)

Typ Messing	Typ 1.4305 mit Entriegelungs- sicherung	kompatibel zu HASCO	Anschluss	mit Ventil
KDTG 9/M1490 BA	KDTG 9/M1490 BA ES	Z80/9x14x1,5x90	M 14x1,5	ja
KDTG 9/1490 BA	KDTG 9/1490 BA ES	Z80/9xG1/4x90	G 1/4"	ja
KDTG 9/M1490 OV	KDTG 9/M1490 OV ES	Z80/9x14x1,5x90	M 14x1,5	nein
KDTG 9/1490 OV	KDTG 9/1490 OV ES	Z80/9xG1/4x90	G 1/4"	nein

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

