

Pressarmaturen für Öl- & Kraftstoffschläuche

Schlauchnippel mit Dichtkegel - 60° Konus

DIN 3863 (DIN 7608)

Typ	Schlauch Ø	Bund Ø hinter	passende	Gewinde	passende	Gewinde
Stahl verzinkt	DN	innen	Überwurfmutter		Überwurfmutter	
810 0300	3	3 - 5	831 0300	M 10x1	834 0300	G 1/8"
810 0400	4	5 - 6	831 0400	M 12x1,5	834 0604	G 1/4"
810 0403	3	4 - 5	831 0400	M 12x1,5	834 0604	G 1/4"
810 0600	6	7 - 8	831 0600	M 14x1,5	834 0600	G 1/4"
810 0604	4	5 - 6	831 0600	M 14x1,5	834 0600	G 1/4"
810 0804	4	5 - 6	831 0800	M 16x1,5	834 0800	G 3/8"
810 0806	6	7 - 8	831 0800	M 16x1,5	834 0800	G 3/8"
810 0800	8	9 - 10	831 0800	M 16x1,5	834 0800	G 3/8"
810 1000	10	11 - 12	831 1000	M 18x1,5	834 1310	G 1/2"
810 1008	8	9 - 10	831 1000	M 18x1,5	834 1310	G 1/2"
810 1300	13	14 - 15	831 1300	M 22x1,5	---	---
810 1310	10	11 - 12	831 1300	M 22x1,5	---	---
814 1300	13	14 - 15	---	---	834 1300	G 1/2"
810 1600	16	17 - 18	831 1600	M 26x1,5	834 2016	G 3/4"
810 2000	20	21 - 22	830 2000	M 30x1,5	834 2520	G 1"
811 2000	20	21 - 22	831 2000	M 30x2	---	---
810 2500	25	24 - 25	830 2500	M 38x1,5	---	---

Silber- und Kraftstoffschläuche ab Seite 398

Niederdruckpresse für Silber- und Kraftstoffschläuche auf Seite 959



Schlauchnippel aus Edelstahl mit Dichtkegel - 60° Konus

DIN 3863 (DIN 7608)

Typ	Schlauch Ø	Bund Ø hinter	passende	Gewinde
1.4301	DN	innen	Überwurfmutter	
810 0400 ES	4	5 - 6	831 0400 ES	M 12x1,5
810 0600 ES	6	7 - 8	831 0600 ES	M 14x1,5
810 0604 ES	4	5 - 6	831 0600 ES	M 14x1,5
810 0800 ES	8	9 - 10	831 0800 ES	M 16x1,5
810 1000 ES	10	11 - 12	831 1000 ES	M 18x1,5
810 1300 ES	12	14 - 15	831 1300 ES	M 22x1,5
810 1310 ES	10	11 - 12	831 1300 ES	M 22x1,5



Außengewinde Schlauchnippel (metrisch) 60° Innenkonus

DIN 3863

Typ	Schlauch Ø		Schlüssel-
Stahl verzinkt	DN	innen	weite
850 0300	3	4 - 5	M 10x1 11
850 0400	4	5 - 6	M 12x1,5 12
850 0600	6	7 - 8	M 14x1,5 14
850 0800	8	9 - 10	M 16x1,5 17
850 1000	10	11 - 12	M 18x1,5 19
850 1300	13	14 - 15	M 22x1,5 22
850 1600	16	17 - 18	M 26x1,5 27
850 2000	20	21 - 22	M 30x1,5 30



Außengewinde Schlauchnippel (zöllig) 60° Innenkonus

DIN 3863

Typ		Schlauch Ø		Schlüssel-
Stahl verzinkt		DN	innen	weite
854 0304		4	5 - 6	G 1/8"
854 0600		6	7 - 8	G 1/4"
854 0800		8	9 - 10	G 3/8"
854 1300		13	14 - 15	G 1/2"
854 2000		20	21 - 22	G 3/4"
854 2016		16	17 - 18	G 3/4"
854 2520		20	21 - 22	G 1"



Flachdichtende Gewindenippel (metrisch)

für LKW-Kompressoren

Typ		Schlauch Ø		Schlüssel-
Stahl verzinkt	DN	innen	Gewinde	weite
853 1300	13	14 - 15	M 22x1,5	27
853 1613	13	14 - 15	M 26x1,5	32



Schlauchnippel mit Einschraubzapfen (mit Dichtkante)

DIN 3852

Typ	Schlauch Ø		Schlüssel-	
Stahl verzinkt	DN	innen	Gewinde	weite
857 1000	10	11 - 12	M 18x1,5	24
858 0304	4	5 - 6	G 1/8"	14
858 0600	6	7 - 8	G 1/4"	19
858 0604	4	5 - 6	G 1/4"	19
858 0800	8	9 - 10	G 3/8"	22
858 0806	6	7 - 8	G 3/8"	22
858 0810	10	11 - 12	G 3/8"	22
858 1300	13	14 - 15	G 1/2"	27
858 1310	10	11 - 12	G 1/2"	27
858 2000	20	21 - 22	G 3/4"	32
858 2013	13	14 - 15	G 3/4"	32
858 2016	16	17 - 18	G 3/4"	32



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD