

Pressarmaturen für Öl- & Kraftstoffschläuche

Schneidringe / NC-Klemmringe

Typ Stahl verzinkt	Stahl verz. mit Elastomerdichtung	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
sehr leichte Baureihe					
D 4 LL	---	D 4 LL ES	---	4 LL	M 8x1
D 5 LL	---	---	---	5 LL	M 10x1
D 6 LL	---	D 6 LL ES	---	6 LL	M 10x1
D 8 LL	---	D 8 LL ES	---	8 LL	M 12x1
D 10 LL	---	---	---	10 LL	M 14x1
D 12 LL	---	---	---	12 LL	M 16x1
leichte Baureihe					
D 6 L	D 6 L ED	D 6 L ES	D 6 L NC*	6 L	M 12x1,5
D 8 L	D 8 L ED	D 8 L ES	D 8 L NC*	8 L	M 14x1,5
D 10 L	D 10 L ED	D 10 L ES	D 10 L NC*	10 L	M 16x1,5
D 12 L	D 12 L ED	D 12 L ES	D 12 L NC*	12 L	M 18x1,5
D 15 L	D 15 L ED	D 15 L ES	D 15 L NC*	15 L	M 22x1,5
D 18 L	D 18 L ED	D 18 L ES	D 18 L NC*	18 L	M 26x1,5
D 22 L	D 22 L ED	D 22 L ES	D 22 L NC*	22 L	M 30x2
D 28 L	D 28 L ED	D 28 L ES	---	28 L	M 36x2
D 35 L	D 35 L ED	D 35 L ES	---	35 L	M 45x2
D 42 L	D 42 L ED	D 42 L ES	---	42 L	M 52x2
schwere Baureihe					
D 6 L	D 6 L ED	D 6 L ES	D 6 L NC*	6 S	M 14x1,5
D 8 L	D 8 L ED	D 8 L ES	D 8 L NC*	8 S	M 16x1,5
D 10 L	D 10 L ED	D 10 L ES	D 10 L NC*	10 S	M 18x1,5
D 12 L	D 12 L ED	D 12 L ES	D 12 L NC*	12 S	M 20x1,5
D 14 S	D 14 S ED	D 14 S ES	D 14 S NC*	14 S	M 22x1,5
D 16 S	D 16 S ED	D 16 S ES	D 16 S NC*	16 S	M 24x1,5
D 20 S	D 20 S ED	D 20 S ES	D 20 S NC*	20 S	M 30x2
D 25 S	D 25 S ED	D 25 S ES	D 25 S NC*	25 S	M 36x2
D 30 S	D 30 S ED	D 30 S ES	---	30 S	M 42x2
D 38 S	D 38 S ED	D 38 S ES	---	38 S	M 52x2

* nicht nach ISO 8434-1 genormt, nur für NC-Klemmringverschraubungen verwendbar.



Überwurfmuttern

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Gewinde
sehr leichte Baureihe				
M 4 LL	M 4 LL ES	---	4 LL	M 8x1
M 5 LL	---	---	5 LL	M 10x1
M 6 LL	M 6 LL ES	---	6 LL	M 10x1
M 8 LL	M 8 LL ES	---	8 LL	M 12x1
M 10 LL	---	---	10 LL	M 14x1
M 12 LL	---	---	12 LL	M 16x1
leichte Baureihe				
M 6 L	M 6 L ES	M 6 L NC*	6 L	M 12x1,5
M 8 L	M 8 L ES	M 8 L NC*	8 L	M 14x1,5
M 10 L	M 10 L ES	M 10 L NC*	10 L	M 16x1,5
M 12 L	M 12 L ES	M 12 L NC*	12 L	M 18x1,5
M 15 L	M 15 L ES	M 15 L NC*	15 L	M 22x1,5
M 18 L	M 18 L ES	M 18 L NC*	18 L	M 26x1,5
M 22 L	M 22 L ES	M 22 L NC*	22 L	M 30x2
M 28 L	M 28 L ES	---	28 L	M 36x2
M 35 L	M 35 L ES	---	35 L	M 45x2
M 42 L	M 42 L ES	---	42 L	M 52x2
schwere Baureihe				
M 6 S	M 6 S ES	M 6 S NC*	6 S	M 14x1,5
M 8 S	M 8 S ES	M 8 S NC*	8 S	M 16x1,5
M 10 S	M 10 S ES	M 10 S NC*	10 S	M 18x1,5
M 12 S	M 12 S ES	M 12 S NC*	12 S	M 20x1,5
M 14 S	M 14 S ES	M 14 S NC*	14 S	M 22x1,5
M 16 S	M 16 S ES	M 16 S NC*	16 S	M 24x1,5
M 20 S	M 20 S ES	M 20 S NC*	20 S	M 30x2
M 25 S	M 25 S ES	M 25 S NC*	25 S	M 36x2
M 30 S	M 30 S ES	---	30 S	M 42x2
M 38 S	M 38 S ES	---	38 S	M 52x2

* nicht nach ISO 8434-1 genormt, nur für NC-Klemmringverschraubungen verwendbar.

Überwurfschrauben & Doppelkegelringe

DIN 3871 / DIN 3862

Typ Überwurfschrauben Stahl verzinkt	Gewinde	Rohr Ø außen	passende Doppelkegelringe, Messing
sehr leichte Baureihe			
S 4 LL	M 8x1	4 LL	DS 4 LL
S 6 LL	M 10x1	6 LL	DS 6 LL
S 8 LL	M 12x1	8 LL	DS 8 LL
leichte Baureihe			
S 6 L	M 12x1,5	6 L	DS 6 LL
S 8 L	M 14x1,5	8 L	DS 8 L
S 10 L	M 16x1,5	10 L	DS 10 L



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

465