

Hochdruck-Kugelhähne - Schneidringanschluss

Hochdruck-Kugelhähne mit Schneidringanschluss ISO 8434-1

bis 500 bar

Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM/NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

Optional: gekröpfter Griff (statt geradem Griff) -GK **NEW**

Typ	Gewinde außen	DN	L	SW	Rohr Ø außen	
					PN	
leichte Baureihe						
KH 6 L HD	M 12x1,5	4	67	9	6 L	315 bar
KH 8 L HD	M 14x1,5	6	67	9	8 L	315 bar
KH 10 L HD	M 16x1,5	8	74	9	10 L	315 bar
KH 12 L HD	M 18x1,5	10	74	9	12 L	315 bar
KH 15 L HD	M 22x1,5	13	82	9	15 L	315 bar
KH 18 L HD	M 26x1,5	13	82	9	18 L	315 bar
KH 22 L HD	M 30x2	20	101	14	22 L	160 bar
KH 28 L HD	M 36x2	25	108	14	28 L	160 bar
KH 35 L HD	M 45x2	25	112	14	35 L	160 bar
KH 42 L HD	M 52x2	25	114	14	42 L	160 bar
schwere Baureihe						
KH 8 S HD	M 16x1,5	4	73	9	8 S	500 bar
KH 10 S HD	M 18x1,5	6	73	9	10 S	500 bar
KH 12 S HD	M 20x1,5	8	76	9	12 S	500 bar
KH 14 S HD	M 22x1,5	10	80	9	14 S	500 bar
KH 16 S HD	M 24x1,5	13	86	9	16 S	400 bar
KH 20 S HD	M 30x2	13	90	9	20 S	400 bar
KH 25 S HD	M 36x2	20	109	14	25 S	400 bar
KH 30 S HD	M 42x2	25	120	14	30 S	400 bar
KH 38 S HD	M 52x2	25	124	14	38 S	315 bar

Ersatzgriffe gerade	Ersatzgriffe gekröpft
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 14	G KH SW 14 GK
G KH SW 14	G KH SW 14 GK
G KH SW 14	G KH SW 14 GK
G KH SW 14	G KH SW 14 GK



Bestellbeispiel: KH 6 L HD **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
gekröpfter Griff. -GK **NEW**

Edelstahl-Hochdruck-Kugelhähne mit Schneidringanschluss ISO 8434-1 bis 500 bar


Werkstoffe: Körper: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtschalen: POM, Dichtungen: PTFE/FKM, Griff: 1.4571

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

Medien: Hydrauliköl, Heizöl, Vakuum (max. -0,999 bar), (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

Optional: Zeugnis 3.1

Typ	Gewinde außen	DN	L	Rohr Ø außen	
				PN	
leichte Baureihe					
KH 6 L HD ES	M 12x1,5	5	67	6 L	315 bar
KH 8 L HD ES	M 14x1,5	6	67	8 L	315 bar
KH 10 L HD ES	M 16x1,5	8	74	10 L	315 bar
KH 12 L HD ES	M 18x1,5	10	74	12 L	315 bar
KH 15 L HD ES	M 22x1,5	13	82	15 L	315 bar
KH 18 L HD ES	M 26x1,5	13	82	18 L	315 bar
KH 22 L HD ES	M 30x2	20	101	22 L	160 bar
KH 28 L HD ES	M 36x2	25	108	28 L	160 bar
schwere Baureihe					
KH 8 S HD ES	M 16x1,5	5	73	8 S	500 bar
KH 10 S HD ES	M 18x1,5	6	73	10 S	500 bar
KH 12 S HD ES	M 20x1,5	8	76	12 S	500 bar
KH 16 S HD ES	M 24x1,5	13	86	16 S	400 bar
KH 20 S HD ES	M 30x2	13	90	20 S	400 bar
KH 25 S HD ES	M 36x2	20	109	25 S	315 bar
KH 30 S HD ES	M 42x2	25	120	30 S	315 bar



Nahlose Präzisions-
Hydraulikrohre
ab Seite 411



Schneidring-
verschraubungen
ab Seite 144



HYDAC
Rohrschellen
ab Seite 432



Rexroth
Bosch Group
Hydraulikventile
ab Seite 810

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 561 95885-9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD