



Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop!](#)

IQS-Steckanschlüsse für beengte Einbauverhältnisse

Mini

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt (M 3: Stahl vernickelt) /PBT, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: Messing verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet)
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase

- Vorteile:**
- besonders kompakte Bauweise
 - M 7-Gewinde verfügbar
 - Gewinde M 3, M 5, M 6, M 7 und G 1/8" sind mit einem gekammerten O-Ring ausgestattet, der ein Abreißen des Gewindes vermeidet und auch nach mehrfachem Montieren noch zuverlässig abdichtet

Steckverschraubungen

Mini

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSM M33	M 3	3	IQSM M56	M 5	6	IQSM 184	R 1/8"	4
IQSM M34	M 3	4	IQSM M63	M 6	3	IQSM 184 G	G 1/8"	4
IQSM M53	M 5	3	IQSM M64	M 6	4	IQSM 186	R 1/8"	6
IQSM M54	M 5	4	IQSM M66	M 6	6	IQSM 186 G	G 1/8"	6




Steckverschraubungen mit rundem Körper

Mini

- Vorteile:**
- kleines Einbaumaß
 - glatte Oberfläche, leicht zu reinigen

Typ	R	D	P	Typ	R	D	P
IQSM M33 I	M 3	3	6	IQSM M66 I	M 6	6	10
IQSM M34 I	M 3	4	8	IQSM M74 I	M 7	4	10
IQSM M53 I	M 5	3	8	IQSM M76 I	M 7	6	10
IQSM M54 I	M 5	4	8	IQSM 184 I	R 1/8"	4	10
IQSM M56 I	M 5	6	10	IQSM 184 IG	G 1/8"	4	12
IQSM M63 I	M 6	3	9	IQSM 186 I	R 1/8"	6	10
IQSM M64 I	M 6	4	9	IQSM 186 IG	G 1/8"	6	12




Steckverschraubungen mit rundem Körper und Feingewinde

Mini

- Vorteile:**
- kleines Einbaumaß

Typ	G	D	P
IQSMP M63	M 6x0,75	3	8
IQSMP M64	M 6x0,75	4	8
IQSMP M84	M 8x0,75	4	10
IQSMP M86	M 8x0,75	6	10



Steckverschraubungen mit Innengewinde

Mini

Typ	G	D
IQSMF M33	M 3	3
IQSMF M34	M 3	4
IQSMF M53	M 5	3
IQSMF M54	M 5	4



L-Steckverschraubungen, kurz

Mini

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSML M33	M 3	3	IQSML M63	M 6	3	IQSML 184	R 1/8"	4
IQSML M34	M 3	4	IQSML M64	M 6	4	IQSML 184 G	G 1/8"	4
IQSML M53	M 5	3	IQSML M66	M 6	6	IQSML 186	R 1/8"	6
IQSML M54	M 5	4	IQSML M74	M 7	4	IQSML 186 G	G 1/8"	6
IQSML M56	M 5	6	IQSML M76	M 7	6			



L-Steckverschraubungen, lang

Mini

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSMLL M33	M 3	3	IQSMLL M64	M 6	4	IQSMLL 184 G	G 1/8"	4
IQSMLL M34	M 3	4	IQSMLL M66	M 6	6	IQSMLL 186	R 1/8"	6
IQSMLL M53	M 5	3	IQSMLL M74	M 7	4	IQSMLL 186 G	G 1/8"	6
IQSMLL M54	M 5	4	IQSMLL M76	M 7	6			
IQSMLL M56	M 5	6	IQSMLL 184	R 1/8"	4			



PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite 368



Wartungseinheiten ab Seite 558



Verteilerleisten ab Seite 248



FESTO Magnetventile ab Seite 766

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

