

Pneumatisch betätigte Ventile - Eco-Line



F Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop!](#)

3/2-, 5/2- & 5/3-Wege Pneumatikventile

Baureihe RV10 - RV40

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid
 Temperaturbereich: -5°C bis max. +60°C
 Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar
 Medium: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
 Lebensdauer: min. 12 Mio. Schaltspiele



3/2-Wege Pneumatikventile G 1/8"					Baureihe RV10	
Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol		
RV 3211-06 A	Federrückstellung (NC)	G 1/8"	500 l/min.			
RV 3211-06H A	Federrückstellung (NO)	G 1/8"	500 l/min.			
RV 3212-06 A	Impulsventil	G 1/8"	500 l/min.			



3/2-Wege Pneumatikventile G 1/4"					Baureihe RV20	
Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol		
RV 3221-08 A	Federrückstellung (NC)	G 1/4" (Pilot G 1/8")	800 l/min.			
RV 3221-08H A	Federrückstellung (NO)	G 1/4" (Pilot G 1/8")	800 l/min.			
RV 3222-08 A	Impulsventil	G 1/4" (Pilot G 1/8")	800 l/min.			



3/2-Wege Pneumatikventile G 1/4"					Baureihe RV30	
Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol		
RV 3231-08 A	Federrückstellung (NC)	G 1/4" (Pilot G 1/8")	1150 l/min.			
RV 3231-08H A	Federrückstellung (NO)	G 1/4" (Pilot G 1/8")	1150 l/min.			
RV 3232-08 A	Impulsventil	G 1/4" (Pilot G 1/8")	1150 l/min.			



3/2-Wege Pneumatikventile G 1/2"					Baureihe RV40	
Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol		
RV 3241-15 A	Federrückstellung (NC)	G 1/2" (Pilot G 1/8")	2250 l/min.			
RV 3241-15H A	Federrückstellung (NO)	G 1/2" (Pilot G 1/8")	2250 l/min.			
RV 3242-15 A	Impulsventil	G 1/2" (Pilot G 1/8")	2250 l/min.			



5/2-Wege & 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/8"					Baureihe RV10	
Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol		
5/2-Wege						
RV 5211-06 A	Federrückstellung	G 1/8"	500 l/min.			
RV 5212-06 A	Impulsventil	G 1/8"	500 l/min.			
5/3-Wege						
RV 5312-06C A	Mittelstellung geschlossen	G 1/8"	450 l/min.			
RV 5312-06E A	Mittelstellung entlüftet	G 1/8"	450 l/min.			
RV 5312-06P A	Mittelstellung belüftet	G 1/8"	450 l/min.			



5/2-Wege & 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/4"					Baureihe RV20	
Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol		
5/2-Wege						
RV 5221-08 A	Federrückstellung	G 1/4" (Pilot u. Abluft G 1/8")	800 l/min.			
RV 5222-08 A	Impulsventil	G 1/4" (Pilot u. Abluft G 1/8")	800 l/min.			
5/3-Wege						
RV 5322-08C A	Mittelstellung geschlossen	G 1/4" (Pilot u. Abluft G 1/8")	600 l/min.			
RV 5322-08E A	Mittelstellung entlüftet	G 1/4" (Pilot u. Abluft G 1/8")	600 l/min.			
RV 5322-08P A	Mittelstellung belüftet	G 1/4" (Pilot u. Abluft G 1/8")	600 l/min.			

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.