


# Łącznik wtykowy

## QS-10-50

Numer części: 130689

FESTO



### Karta danych

| Cecha                                             | Wartość                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                          | Standard                                                                                                                                 |
| Wielkość nominalna                                | 6.7 mm                                                                                                                                   |
| Pozycja zabudowy                                  | Dowolna                                                                                                                                  |
| Jednostka opakowania                              | 50                                                                                                                                       |
| Konstrukcja                                       | Typu wciśnij/zwolnij                                                                                                                     |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 6 bar                                                                                                                          |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury     | -0.95 ... 14 bar                                                                                                                         |
| Klasyfikacja morska                               | patrz certyfikat                                                                                                                         |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda zgodnie z deklaracją producenta na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym                                                                                                      |
| Klasa odporności na korozję CRC                   | 1 – Niska odporność na korozję                                                                                                           |
| Temperatura otoczenia                             | -10 ... 80 °C                                                                                                                            |
| Waga produktu                                     | 16 g                                                                                                                                     |
| Przylącze pneumatyczne 1                          | dla przewodu o średnicy zew. 10 mm                                                                                                       |
| Przylącze pneumatyczne 2                          | dla przewodu o średnicy zew. 10 mm                                                                                                       |
| Kolor pierścienia zwalniającego                   | Niebieski                                                                                                                                |
| Uwaga dotycząca materiałów                        | Zgodne z RoHS                                                                                                                            |
| Materiał obudowy                                  | PBT                                                                                                                                      |
| Materiał pierścienia zwalniającego                | POM                                                                                                                                      |
| Materiał uszczelnienia przewodu                   | NBR                                                                                                                                      |
| Materiał elementów blokady przewodu               | Stal wysokostopowa, nierdzewna                                                                                                           |