


# Łącznik wtykowy QSM-4H-3-100

Numer części: 130762

FESTO

z tulejką wtykową.



## Karta danych

| Cecha                                             | Wartość                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkość                                          | Mini                                         |
| Wielkość nominalna                                | 1.7 mm                                       |
| Pozycja zabudowy                                  | Dowolna                                      |
| Jednostka opakowania                              | 100                                          |
| Konstrukcja                                       | Typu wciśnij/zwolnij                         |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 6 bar                              |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury     | -0.95 ... 14 bar                             |
| Klasyfikacja morska                               | patrz certyfikat                             |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym          |
| Klasa odporności na korozję CRC                   | 1 – Niska odporność na korozję               |
| Temperatura otoczenia                             | -10 ... 80 °C                                |
| Waga produktu                                     | 0.8 g                                        |
| Przylącze pneumatyczne 1                          | Tulejka wtykowa QS-4                         |
| Przylącze pneumatyczne 2                          | dla przewodu o średnicy zew. 3 mm            |
| Kolor pierścienia zwalniającego                   | Niebieski                                    |
| Uwaga dotycząca materiałów                        | Zgodne z RoHS                                |
| Materiał obudowy                                  | PBT                                          |
| Materiał pierścienia zwalniającego                | POM                                          |
| Materiał uszczelnienia przewodu                   | NBR                                          |
| Materiał elementów blokady przewodu               | Stal wysokostopowa, nierdzewna               |