

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-2X0,4-RT

Numer części: 133040

FESTO

dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym (odporny na hydrolizę).



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	2 mm
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	8 mm
Średnica wewnętrzna	1.2 mm
Min. promień gięcia	5 mm
Właściwości przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do zastosowań w przewodach kabli przy dużej liczbie cykli
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do przewodów kabli: > 5 milionów cykli wg FN 942021
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 6 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-35 ... 60 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.0024 kg/m
Przyłącza pneumatyczne	Dla złączy wtykowych, średnica zew. 2 mm
Kolor	Czerwony
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)