


**nástrčné šroubení**  
**NPQP-D-R18-Q8-FD-P10**  
č. dílu: 133045

**FESTO**



**katalogový list**

| parametr                                  | hodnota                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| velikost                                  | standard                                     |
| jmenovitá světlost                        | 5.3 mm                                       |
| velikost balení                           | 10                                           |
| konstrukce                                | princip push-pull                            |
| provozní tlak závislý na teplotě          | -0.95 ... 10 bar                             |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný        |
| třída odolnosti korozi KBK                | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi |
| bezpečnost vzhledem k potravinám          | viz rozšířené informace o materiálu          |
| okolní teplota                            | -20 ... 60 °C                                |
| hmotnost výrobku                          | 4.5 g                                        |
| připojení pneumatiky 1                    | R1/8                                         |
| připojení pneumatiky 2                    | pro hadici s vnějším průměrem 8 mm           |
| upozornění k materiálu                    | obsahuje látky LABS<br>ve shodě s RoHS       |
| materiál tělesa                           | PP                                           |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel                |