


**raccord coudé**  
**NPQP-L-R12-Q12-FD**  
N° de pièce: 133060

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Taille                                            | Standard                                             |
| Diamètre nominal                                  | 6,9 mm                                               |
| Taille du bidon                                   | 1                                                    |
| Conception                                        | Principe push-pull                                   |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar                                     |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]            |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage     | Fonctionnement avec lubrification possible           |
| Classe de résistance à la corrosion KBK           | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts       |
| Innocuité alimentaire                             | voir Informations complémentaires sur les matériaux  |
| Température ambiante                              | -20 ... 60 °C                                        |
| Poids du produit                                  | 19 g                                                 |
| Raccord pneumatique 1                             | R1/2                                                 |
| Raccord pneumatique 2                             | Pour diamètre extérieur de tuyau 12 mm               |
| Note sur la matière                               | Contenant de substances de silicone<br>Conforme RoHS |
| Matériau corps                                    | PP                                                   |
| Matériau collier de serrage                       | Acier fortement allié inoxydable                     |