

vakuová přísavka VASB-30-1/8-SI-B

č. dílu: 1377637

FESTO

Těsnicí kroužek není obsažen v dodávce.



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnaní přísavky	13.9 mm
jmenovitá světlost	3 mm
průměr přísavky	30 mm
objem přísavky	6.18 cm ³
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
tvár přísavky	kulatý, skládaný tvar 1,5 měchu
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar
jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-40 ... 200 °C
přidržná síla při jmenovitém provozním tlaku	25 N
hmotnost výrobku	7 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	G1/8
barva	průsvitn.
tvrdost Shore	60 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tvárění
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
materiál přísavky	VMQ (silikon)