



Przyssawka VASB-75-1/4-SI-B

Numer części: 1378427

FESTO

Podkładka uszczelniająca nie jest dostarczana w komplecie.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości przyssawki	15.5 mm
Wielkość nominalna	4 mm
Średnica przyssawki	75 mm
Objętość przyssawki	65.5 cm ³
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt przyssawki	Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-40 ... 200 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	228 N
Waga produktu	78 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Kolor	Przeźroczysty
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	VMQ (Silikon)