


elektrocilinder EPCO-16-100-8P-ST-E

Artikelnummer: 1476524

FESTO

is een mechnaische lineaire aandrijving met zuigerstang en vast gemonteerde stappenmotor.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Slag	100 mm
Slagreserve	0 mm
Zuigerstangschroefdraad	M6
Reversspeling	0,1 mm
Staphoek bij volledige stap	1,8 deg
Staphoektolerantie	±5 %
Spindeldiameter	8 mm
Spindelsteek	8 mm/U
Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-	2 deg
Inbouwpositie	willekeurig
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Type motor	Stappenmotor
Constructieve opbouw	Elektrische cilinder met kogelschroef
Type spindel	Kogelschroef
Borging tegen verdraaiing/geleiding	met glijgeleiding
Rotor positiesensor	Incrementele encoder
Rotary position encoder interface	RS422 TTL AB-kanaal + nulindex
Rotary position encoder meetprincipe	optisch
Max. acceleratie	10 m/s ²
Max. snelheid	0,3 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,02 mm
Inschakelduur	100 %
Isolatiebeschermklasse	B
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale stroom motor	1,4 A
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Impactenergie in de eindposities	0,0001 J
Max moment Mx	0 Nm
Max moment My	0,6 Nm
Max moment Mz	0,6 Nm
Maximale aanzetkracht Fx	50 N
Richtwaarde nuttige last, horizontaal	8 kg
Richtwaarde nuttige last, verticaal	4 kg

Kenmerk	Waarde
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0,0265 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JL per kg nuttige last	0,0162 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JO	0,0229 kgcm ²
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 60 mm
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	70 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	17 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	615 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	2 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad met toebehoren
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Materiaal deksel	aluminumlegering glad geanodiseerd
Materiaal behuizing	aluminumlegering glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal spindelmoer	Staal
Materiaal spindel	Wentellagerstaal
Materiaal cilinderbuis	aluminumlegering glad geanodiseerd