



# magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G1-275-1P4-6

Artikelnummer: 1492114

★ Kernprogramma

geforceerde sturing G1"-aansluiting.

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                           | Waarde                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructieve opbouw              | Membraanventiel<br>onder dwang gestuurd                                                                                                 |
| Soort bediening                   | elektrisch                                                                                                                              |
| Afdichtingsprincipe               | zacht                                                                                                                                   |
| Inbouwpositie                     | Magneet staand                                                                                                                          |
| Soort bevestiging                 | inline-installatie                                                                                                                      |
| Aansluiting armatuur              | G1                                                                                                                                      |
| Elektrische aansluiting           | Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803<br>Stekker<br>volgens EN 175301-803<br>vierhoekige constructie                             |
| Nominale diameter                 | 27,5 mm                                                                                                                                 |
| Ventielfunctie                    | 2/2 gesloten monostabiel                                                                                                                |
| Handbediening                     | geen                                                                                                                                    |
| Stroomrichting                    | niet omkeerbaar                                                                                                                         |
| Medium                            | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inerte gassen<br>Mineraalolie<br>Water<br>neutrale vloeistoffen<br>andere media op aanvraag |
| Nominale druk armatuur            | 40                                                                                                                                      |
| Drukverschil                      | 0 bar                                                                                                                                   |
| Spoeleigenschappen                | 24 V DC: 11 W                                                                                                                           |
| Toegelaten spanningsschommelingen | +/- 10 %                                                                                                                                |
| Werkdruk                          | 0 ... 6 bar                                                                                                                             |
| Max. viscositeit                  | 22 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                   |
| Mediumtemperatuur                 | -10 ... 80 °C                                                                                                                           |
| Omgevingstemperatuur              | -10 ... 35 °C                                                                                                                           |
| Lekkagecijfer volgens EN 12266-1  | A                                                                                                                                       |
| Debiet Kv                         | 11 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                    |
| normaal nominaal debiet           | 11.750 l/min                                                                                                                            |
| Schakeltijd in                    | 275 ms                                                                                                                                  |
| Schakeltijd uit                   | 290 ms                                                                                                                                  |
| Materiaal - opmerking             | LABS-houdende stoffen inbegrepen<br>RoHS conform                                                                                        |
| Materiaal behuizing               | Gegoten messing                                                                                                                         |
| Materiaalnummer behuizing         | CW617N                                                                                                                                  |
| Materiaal dichtingen              | NBR                                                                                                                                     |
| Materiaal schroeven               | hooggelegeerd staal roestvrij                                                                                                           |
| Materiaalnummer schroef           | 1.4301                                                                                                                                  |
| Productgewicht                    | 1.500 g                                                                                                                                 |
| Beschermingsgraad                 | IP65                                                                                                                                    |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK  | 1 - lage corrosieweerstand                                                                                                              |