



Magnetni ventil VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6

Številka dela: 1492117

FESTO

prisilno krmiljen, priključek G2".



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Membranski ventil prisilno krmiljen
Način vklopa	električni
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	Magnet, stoječ
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	G2
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 Vtič po EN 175301-803 štiroboja oblika
Imenska velikost	50 mm
Ventil	2/2 zaprt monostabilen
Pomožni ročni vklop	brez
Smer pretoka	ni reverzibilen
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini Mineralno olje Voda nevtralne tekočine drugi mediji na zahtevo
Obratovalni tlak procesnega ventila	40
Diferenčni tlak	0 bar
Karakteristika tuljave	24 V DC: 30 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Tlak medija	0 ... 6 bar
Maks. viskoznost	22 mm ² /s
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Temperatura okolice	-10 ... 35 °C
Stopnja lekaže po EN 12266-1	A
Pretok Kv	28 m ³ /h
Normalni imenski pretok	29.900 l/min
Čas preklopa vključen	1.220 ms
Čas preklopa izključen	2.140 ms
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Material, ohišje	Lita medenina
Številka materiala ohišja	CW617N
Material, tesnilo	NBR
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala, vijak	1.4301
Masa izdelka	6.500 g
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EU-smernici za tlačne naprave
Vrsta zaščite	IP65
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev