



électrodistributeur VZWF-B-L-M22C-N34-275-E-1P4-6

N° de pièce: 1492177

FESTO

à commande forcée, raccord NPT3/4 ".



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Distributeur à diaphragme forcé
Mode d'actionnement	électrique
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	Aimant permanent
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccordement vanne	3/4 NPT
Connexion électrique	Brochage type A, selon EN 175301-803 Connecteur mâle à EN 175301-803 Parallélépipédique
Diamètre nominal	27,5 mm
Fonction de distributeur	2/2 monostable, fermé
Commande manuelle auxiliaire	pas de
Sens d'écoulement	irréversible
Moyen	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Gaz inertes Huile minérale Eau Fluides neutres Autres médias sur demande
Pression nominale des distributeurs de process	40
Différence de pression	0 bar
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 11 W
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Pression de service	0 ... 6 bar
Viscosité max.	22 mm ² /s
Température du fluide	-10 ... 80 °C
Température ambiante	-10 ... 35 °C
Débit de fuite conforme à la norme EN 12266-1	A
Débit Kv	7,5 m ³ /h
Débit nominal normal	8.020 l/min
Temps de commutation Marche	275 ms
Temps de commutation Arrêt	290 ms
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Matériau corps	Laiton de fonderie
Référence matériau : boîtier	CW617N
Matériau joints	EPDM
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériaux, vis	1.4301
Poids du produit	1.500 g
Degré de protection	IP65
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion