



# Einschraubzylinder EGZ-10-15

Teilenummer: 15038

**FESTO**

mit durchgehendem Außengewinde auf dem Zylindergehäuse.



## Datenblatt

| Merkmal                               | Wert   |
|---------------------------------------|--|
| Hub                                   | 15 mm  |
| Kolben-Durchmesser                    | 10 mm  |
| Dämpfung                              | keine Dämpfung                                     |
| Einbaulage                            | beliebig   |
| Funktionsweise                        | einfachwirkend<br>drückend                         |
| Konstruktiver Aufbau                  | Kolben<br>Kolbenstange<br>Zylinderrohr             |
| Positionserkennung                    | ohne   |
| Varianten                             | einseitige Kolbenstange                            |
| Betriebsdruck                         | 1,5 ... 8 bar                                      |
| Betriebsmedium                        | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK    | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                 |
| Umgebungstemperatur                   | -20 ... 80 °C                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar          | 42 N   |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 42 N   |
| Befestigungsart                       | mit Außengewinde<br>mit Kontermutter<br>wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss               | M5   |
| Werkstoff Deckel                      | POM  |
| Werkstoff Dichtungen                  | TPE-U(PU)  |
| Werkstoff Gehäuse                     | Messing<br>vernickelt                              |
| Werkstoff Kolbenstange                | hochlegierter Stahl                                |