



# čidlo

## SMEO-1-S-LED-24-B

č. dílu: 150848

FESTO

s jazýčkovým relé a světelnou diodou, bez upevňovací sady.



## katalogový list

| parametr                                         | hodnota                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| konstrukční tvar                                 | hrnatý                     |
| povolení                                         | RCM Mark                   |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)               | podle směrnice EU-EMC      |
| upozornění k materiálu                           | prosté mědi a PTFE         |
| princip měření                                   | jazýčkové relé             |
| okolní teplota                                   | -20 ... 70 °C              |
| spínaný výstup                                   | s kontaktem, bipolární     |
| funkce spínaného prvku                           | spínač                     |
| opakovatelná přesnost sepnutí                    | +/- 0,1 mm                 |
| doba sepnutí                                     | ≤ 0.5 ms                   |
| max. výstupní proud                              | 1 A                        |
| max. spínaný výkon DC                            | 27 VA<br>27 W              |
| odolnost zkratu                                  | ne                         |
| odolnost přetížení                               | není k dispozici           |
| rozsah provozního napětí AC                      | 12 ... 27 V                |
| rozsah provozního napětí DC                      | 12 ... 27 V                |
| ochrana proti přepólování                        | ne                         |
| elektrické připojení                             | 3 piny<br>M8x1<br>konektor |
| typ upevnění                                     | příslušenstvím             |
| montážní poloha                                  | libovol.                   |
| hmotnost výrobku                                 | 20 g                       |
| materiál tělesa                                  | PET                        |
| ukazatel polohy sepnutí                          | žlutá LED                  |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -5 ... 70 °C               |
| stupeň krytí                                     | IP67                       |