



čidlo SMEO-1-S6-C

č. dílu: 151673

FESTO

s jazýčkovým relé, bez upevňovací sady, odolné vysoké teplotě.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	hranatý
odpovídá normě	DIN EN 60947-5-2
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
princip měření	jazýčkové relé
okolní teplota	-50 ... 120 °C
spínaný výstup	s kontaktem, bipolární
funkce spínaného prvku	spínač
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
doba sepnutí	0.5 ms
vypínací čas	0.03 ms
max. spínací frekvence	500 Hz
max. výstupní proud	1 A
max. spínaný výkon DC	40 VA 40 W
pokles napětí	≤ 0 V
zbytkový proud	0 mA
odolnost zkratu	ne
odolnost přetížení	není k dispozici
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
rozsah provozního napětí DC	0 ... 200 V
ochrana proti přepólování	ne
elektrické připojení	2 vodiče kabel
směr výstupu připojení	podélně
délka kabelu	2.5 m
materiál pláště kabelu	TPE-S
typ upevnění	příslušenstvím
utahovací moment	2.9 Nm
hmotnost výrobku	100 g
materiál tělesa	epoxidová pryskyřice PC PET ocel TPE-O zinkový tlakový odlitek
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-40 ... 120 °C
stupeň krytí	IP67
napěťová pevnost	4 kV
stupeň znečištění	3