



Mejno stikalo SMEO-1-S6-C

Številka dela: 151673

FESTO

Z Reed kontaktom, brez pritrdilnega sklopa, toplotno odporna izvedba.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Ustreza standardu	DIN EN 60947-5-2
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-50 ... 120 °C
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	0,5 ms
Čas izklopa	0,03 ms
Maks. preklopna frekvenca	500 Hz
Maks. izhodni tok	1 A
Maks. preklopna moč AC	40 VA
Maks. preklopna moč DC	40 W
Padec napetosti	≤ 0 V
Zaostali tok	0 mA
Kratkostična odpornost	ne
Odpornost na preobremenitve	ni na voljo
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 200 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek	2-žilni Kabel
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	2,5 m
Material, oplaččenje kabla	TPE-S
Način pritrditve	s priborom
Pritezni moment	2,9 Nm
Masa izdelka	100 g
Material, ohišje	Epoksi smola PC PET Jeklo TPE-O cinkova tlačna litina
Temperatura okolice, premični kabli	-40 ... 120 °C
Vrsta zaščite	IP67
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Stopnja umazanije	3