



Mejno stikalo SMT0-1-PS-K-LED-24-C

Številka dela: 151683

FESTO

z LED diodo in integriranim varnostnim vezjem, brez pritrdilnega seta.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Princip merjenja	magnetno induktiven
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	≤ 1 ms
Čas izklopa	≤ 1 ms
Maks. izhodni tok	200 mA
Maks. prekopna moč DC	6 W
Padec napetosti	≤ 3 V
Zaostali tok	≤ 0,01 mA
Kratkostična odpornost	da
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	3-žilni Kabel
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	2,5 m
Lastnost vodnika	Standarden
Material, oplasčenje kabla	PVC
Način pritrditve	s priborom
Maks. pritezni moment	0,3 Nm
Masa izdelka	85 g
Material, ohišje	PET cinkova tlačna litina
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP67