


zásuvka MSSD-EB

č. dílu: 151687

★ doporučené výrobky

Pro elektromagnetické cívky a ventily, připojovací obrazec podle DIN EN 175 301, konstrukční tvar C.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	11 g
elektrické připojení	3 piny zásuvka úhlová zásuvka připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C dle DIN EN 175301-803 podle DIN EN 61984 čtyřhranný tvar, MSEB čtyřhranný tvar, MSN2
jmenovité provozní napětí DC	300 V
jmenovité napájecí napětí AC	250 V
přípustné proudové zatížení	6 A
napěťová pevnost	4 kV
šroubení pro kabel	Pg7
průměr kabelu	6 ... 8 mm
přípustný průměr kabelu	7.5 mm
jmenovitý průřez vodiče	≤ 0.75 mm ²
průřez přívodu	0.75 mm ²
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-45 ... 90 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
stupeň znečištění	3
materiál tělesa	plast
barva tělesa	černý
materiál těsnění	NBR