


plaqué intermédiaire MUH-ZP-D-3-L-24G

N° de pièce: 151715

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre nominal | 14,5 mm |
| Dimension modulaire | 72 mm |
| Mode d'actionnement | électrique |
| Position de montage | indifférent |
| Commande manuelle auxiliaire | Monostable |
| Type de rappel | Ressort mécanique |
| Type de commande | direct |
| Sens d'écoulement | irréversible |
| Pression de service | -0,9 ... 10 bar |
| Pression de commande | 2 ... 10 bar |
| Tension de service nominale CC | 24 V |
| Variations de tension admissibles | +/- 10 % |
| Agrément | c UL us - Recognized (OL) |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Température de stockage | -20 ... 40 °C |
| Température du fluide | -5 ... 50 °C |
| Degré de protection | IP65 |
| Fluide de commande | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Poids du produit | 500 g |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau joints | NBR |