



# vakuový spínač VPEV-W-KL-LED-GH

č. dílu: 152619

**FESTO**

K montáži na lištu G nebo H.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| povolení                                  | RCM Mark                                                              |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)        | podle směrnice EU-EMC                                                 |
| upozornění k materiálu                    | obsahuje látky LABS<br>ve shodě s RoHS                                |
| měřená veličina                           | relativní tlak                                                        |
| metoda měření                             | pneumaticko-elektrický převodník tlaku                                |
| rozsah měřeného tlaku                     | -0.8 ... -0.2 bar                                                     |
| provozní tlak                             | -1 ... 0 bar                                                          |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| teplota média                             | 0 ... 60 °C                                                           |
| okolní teplota                            | 0 ... 60 °C                                                           |
| funkce spínaného prvku                    | přepínač                                                              |
| hystereze                                 | 0.08 ... 0.2 bar                                                      |
| max. výstupní proud                       | 2,500 mA                                                              |
| rozsah provozního napětí DC               | 10 ... 30 V                                                           |
| elektrické připojení                      | 4 piny<br>šroubovací svorka                                           |
| typ upevnění                              | průchozí dírou<br>s DIN lištou<br>dle volby:                          |
| montážní poloha                           | libovol.                                                              |
| připojení pneumatiky                      | M5                                                                    |
| hmotnost výrobku                          | 56 g                                                                  |
| materiál tělesa                           | PA<br>PET<br>POM                                                      |
| ukazatel polohy sepnutí                   | žlutá LED                                                             |
| prahová hodnota rozsahu nastavení         | -0.8 ... -0.2 bar                                                     |
| stupeň krytí                              | IP20                                                                  |
| třída odolnosti korozi KBK                | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                   |