



Mejno stikalo SMT0-4U-NS-S-LED-24

Številka dela: 152743

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

FESTO

z LED diodo in integriranim varnostnim vezjem, brez pritrdilnega seta.
Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	okrogel
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Princip merjenja	magnetno induktiven
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	0,5 ms
Čas izklopa	0,5 ms
Maks. izhodni tok	200 mA
Maks. preklopna moč DC	6 W
Padec napetosti	≤ 2 V
Zaostali tok	≤ 0,01 mA
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	3-polni M8x1 Vtič
Smer izhoda priključka	vzdolž
Maks. pritezni moment vtiča	0,3 Nm
Način pritrditve	s priborom
Maks. pritezni moment	0,8 Nm
Masa izdelka	6 g
Material, ohišje	PA PET PUR
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP67