

Quickstepper FSS-12-C

č. dílu: 15609

FESTO

Pneumaticko-mechanický krokový spínač se 12 kroky a spouštěcím obvodem na připojovací desce 2n.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2.5 mm
konstrukce	spínač pro vzestupné krokování
potvrzení výpadku tlaku	≤ 0.5 bar
potvrzení odpovídajícího tlaku	≥ 1.5 bar
provozní tlak	2.5 ... 6 bar
normální jmenovitý průtok	60 l/min
min. délka impulsu potvrzení	50 ms
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
ATEX kategorie pro prach	II 3D
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex h IIC T4 Gb
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex h IIIC T125°C Dc
Ex - teplota okolí	+5°C $\leq$ Ta $\leq$ +40°C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
okolní teplota	5 ... 40 °C
hmotnost výrobku	450 g
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	ABS