


elektrické rozhraní CPX-CTEL-4-M12-5POL

č. dílu: 1577012

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 55 mm
počet rozhraní zařízení	4
diagnostika	komunikační chyba zkrat modulu diagnostika zaměřená na modul nízké napětí
parametrizace	vlastností diagnostiky chování při poruše (failsafe), každý kanál vynucení, každý kanál klidový režim na každý kanál parametr modulu režim výměny nástroje
přídavné funkce	režim výměny nástroje
ovládací prvky	spínače DIL
zobrazení LED	stav/diagnostika, I-Port stav modulu stav silového napájení stav napájení systému
čas vnitřního cyklu	1 ms na každý 1 Byte uživatelských dat
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 65 mA
max. proud na kanál	4 x 1,6 A
max. součtový proud výstupů, každý kanál	4 x 1,6 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přemostění výpadku sítě	10 ms
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ano, při napájení mezi obvody
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	110 g
maximální objem adres pro výstupy	32 Byte
maximální objem adres pro vstupy	32 Byte
protokol	I-Port
max. délka vedení	20 m
elektrické připojení	4x zásuvka 5 pinů kódování A M12
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA PC