


# Element czasowy PZVT-3-SEC

Numer części: 158495

FESTO



## Karta danych

| Cecha                           | Wartość                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                     | Licznik mechaniczny z pneumatycznym napędem                          |
| Ciśnienie wyłączenia            | $\leq 0.1$ bar                                                       |
| Ciśnienie robocze               | 2 ... 6 bar                                                          |
| Ciśnienie włączania             | $\geq 1.6$ bar                                                       |
| Normalny przepływ nominalny     | 50 l/min                                                             |
| Regulowany czas opóźnienia      | 0.2 ... 3 s                                                          |
| Dokładność ustawienia           | $\pm 0,3$ s                                                          |
| Opóźnienie przy kasowaniu       | $\geq 200$ ms                                                        |
| Powtarzalność nastawy czasu     | $\pm 0,1$ s                                                          |
| Medium robocze                  | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Niezalecana praca na powietrzu olejonym                              |
| Stopień ochrony                 | IP54<br>Z pokrywą ochronną i panelem przednim<br>Zgodnie z IEC 60529 |
| Temperatura otoczenia           | -10 ... 60 °C                                                        |
| Waga produktu                   | 45 g                                                                 |
| Sposób montażu                  | Montaż na pulpicie                                                   |
| Przyłącza pneumatyczne          | Gwint wewnętrzny M5                                                  |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zgodne z RoHS                                                        |
| Materiał obudowy                | ABS                                                                  |