

elektromagnetický ventil

MN1H-2-3/8-MS

č. dílu: 161727



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

s pomocným ručním ovládáním, bez elektromagnetické cívky a bez zásuvky.

Elektromagnetické cívky a zásuvky se objednávají zvlášť.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	membránový ventil
typ ovládání	elektrický
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	G3/8
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A konektor dle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
jmenovitá světlost	13 mm
funkce ventilu	2/2 monostabilní, v klidu uzavř.
pomocné ruční ovládání	s příslušenstvím, aretace tlačítkem
směr proudění	nelze obrátit
médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 200 µm
funkce odvětrání	nelze škrtit
parametry cívky	110 V AC: 50 Hz, příkon při sepnutí 5 VA, trvale 3,7 VA 110 V AC: 60 Hz, příkon při sepnutí 5 VA, trvale 3,7 VA 230 V AC: 50 Hz, příkon při sepnutí 5 VA, trvale 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, příkon při sepnutí 5 VA, trvale 3,7 VA 24 V DC: 2,5 W
typ návratu do původní polohy	pneumatická pružina
typ řízení	nepřímo řízené
tlak média	0.5 ... 10 bar
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
normální jmenovitý průtok	2,900 l/min
spínací čas	30 ms
vypínací čas	100 ms
materiál tělesa	mosaz
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel
číslo materiálu šroubu	1.4301
hmotnost výrobku	450 g
stupeň krytí	IP65 se zásuvkou