



Zawór proporcjonalny przepływu MPYE-5-3/8-420-B

Numer części: 161981

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	10 mm
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Rodzaj uszczelnienia	Twardy
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Sposób kasowania	Sprężyna magnetyczna
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Bezpieczne położenie MPYE: Przy przerwaniu kabla zasilającego zawór ustawia się w położeniu środkowym.
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Funkcja zaworu	5/3 zamknięty
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	dla wartości zadanej
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Wartość-b	0.21
Wartość-C	9 l/sbar
Normalny przepływ nominalny	2 000 l/min
Częstotliwość graniczna	70 Hz
Maks. histereza	0.4 %
Zakres napięcia roboczego DC	17 ... 30 V
Tętnienie resztkowe	5 %
Wartość zadana/Wartość aktualna	Typ prądowy 4 - 20 mA
Dopuszczenie	RCM Mark
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niezalecana praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura medium	5 ... 40 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Waga produktu	685 g
Przylącze elektryczne	4-pin M12x1 Wtyczka Konstrukcja okrągła
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przylącze pneumatyczne 1	G3/8
Przylącze pneumatyczne 2	G3/8
Przylącze pneumatyczne 3	G3/8
Przylącze pneumatyczne 4	G3/8
Przylącze pneumatyczne 5	G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	ABS Powłoka ochronna
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium Anodowanie