


**připojovací deska**  
**PAML-CP-186-HP3-G2**  
č. dílu: 1629298

**FESTO**



**katalogový list**

| parametr                           | hodnota                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| velikost                           | 186                                          |
| jmenovitá světlost DN              | 54                                           |
| řada                               | L                                            |
| provozní tlak                      | 0 ... 50 bar                                 |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro zařízení s tlakem      |
| provozní médium                    | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK         | 2 - mírné nároky na odolnost korozi          |
| skladovací teplota                 | -10 ... 60 °C                                |
| bezpečnost vzhledem k potravinám   | viz rozšířené informace o materiálu          |
| teplota média                      | 5 ... 60 °C                                  |
| okolní teplota                     | 5 ... 60 °C                                  |
| hmotnost výrobku                   | 4,400 g                                      |
| připojení pneumatiky 1             | G2                                           |
| připojení pneumatiky 2             | G2                                           |
| upozornění k materiálu             | ve shodě s RoHS                              |
| materiál připojovací desky         | hliník legovaný pro tvárění                  |
| materiál těsnění                   | NBR                                          |
| materiál šroubů                    | ušlechtilá ocel                              |