


šroubení NPCK-C-D-G14-K8

č. dílu: 1691701

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	4.9 mm
typ těsnění na závitovém dříku:	těsnicí kroužek
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 12 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] voda podle prohlášení výrobce na www.festo.com
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-20 ... 120 °C
jmenovitý utahovací moment	20 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 10 %
hmotnost výrobku	28.85 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 8 mm
materiál šroubovacích čepů	vysoce legovaná nerezová ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnicího kroužku	PEEK
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel