

Wyłącznik zbliżeniowy SMEO-4U-K5-LED-24



Numer części: 175401

Classic - Nie stosować w nowych projektach

FESTO

Czujnik stykowy, z diodą (LED) wskazującą stan pracy, zintegrowany kabel o długości 5 m.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Okrągły
Dopuszczenie	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Sposób pomiaru	Magnetyczny, stykowy
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Wyjście dwustanowe	Stykowe, bipolarne
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Powtarzalność wartości przełączenia	+/- 0,1 mm
Czas włączania	≤ 0.5 ms
Czas wyłączania	0.03 ms
Maks. prąd wyjściowy	500 mA
Maks. moc przełączania DC	10 W
Zabezpieczenie przed zwarcie	Brak
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 27 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Brak
Przyłącze elektryczne	3-żyły Kabel
Długość kabla	5 m
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Sposób montażu	Przy pomocy osprzętu
Waga produktu	130 g
Materiał obudowy	PET
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP67