



základní ventil VZWE-E-M22C-M-G1-250-H

č. dílu: 1795142

FESTO

odprašovací/pulzní ventil, úhlový



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	rohové provedení membránový ventil
typ ovládání	elektrický
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	pevně přišroubov. se závitem
připojení armatury 1	G1
připojení armatury 2	G1
jmenovitá světlost	25 mm
funkce ventilu	2/2 monostabilní, v klidu uzavř.
pomocné ruční ovládání	žádný
směr proudění	nelze obrátit
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
rozdíl tlaků	0.35 bar
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	nepřímo řízené
tlak média	0.35 ... 8 bar
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
okolní teplota	-20 ... 60 °C
průtok Kv	22 m3/h
spínací čas	≤ 30 ms
vypínací čas	≤ 100 ms
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu tělesa	EN AC-47100D
materiál těsnění	NBR
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel
číslo materiálu šroubu	1.4301
materiál kotevní trubky	vysoce legovaná ocel
materiál membrány	NBR-PA
hmotnost výrobku	420 g
stupeň krytí	IP65
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
max. utahovací moment připojovacího závitu	200 Nm