



# basisventiel VZWE-F-M22C-M-F600-500-H

Artikelnummer: 1808248

**FESTO**

Pulsventiel, haakse versie



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Constructieve opbouw                    | Rechte uitvoering met flens<br>Membraanventiel   |
| Soort bediening                         | elektrisch                                       |
| Afdichtingsprincipe                     | zacht                                            |
| Inbouwpositie                           | willekeurig                                      |
| Soort bevestiging                       | vastgeschroefd<br>met schroefdraad               |
| Aansluiting armatuur 1                  | Flensdiameter 60 mm                              |
| Aansluiting armatuur 2                  | Flensdiameter 145,5 mm                           |
| Nominale diameter                       | 50 mm                                            |
| Ventiel functie                         | 2/2 gesloten monostabiel                         |
| Handbediening                           | geen                                             |
| Stroomrichting                          | niet omkeerbaar                                  |
| Medium                                  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]         |
| Drukverschil                            | 0,35 bar                                         |
| Soort reset                             | mechanische veer                                 |
| Soort sturing                           | voorgestuurd                                     |
| Werkdruk                                | 0,35 ... 8 bar                                   |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking niet mogelijk                   |
| Omgevingstemperatuur                    | -20 ... 60 °C                                    |
| Debiet Kv                               | 78 m3/h                                          |
| Schakeltijd in                          | ≤ 30 ms                                          |
| Schakeltijd uit                         | ≤ 100 ms                                         |
| Materiaal - opmerking                   | LABS-houdende stoffen inbegrepen<br>RoHS conform |
| Materiaal behuizing                     | gespuitsgiet aluminium                           |
| Materiaalnummer behuizing               | EN AC-47100D                                     |
| Materiaal dichtingen                    | NBR                                              |
| Materiaal schroeven                     | hooggelegeerd staal roestvrij                    |
| Materiaalnummer schroef                 | 1.4301                                           |
| Materiaal ankerbuis                     | hooggelegeerd staal                              |
| Materiaal membraan                      | NBR-PA                                           |
| Productgewicht                          | 3.300 g                                          |
| Beschermingsgraad                       | IP65                                             |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 3 - sterke corrosieweerstand                     |