



# Osnovni ventil VZWE-F-M22C-M-F750-620-H

Številka dela: 1810664

FESTO

Impulzni ventil, kotna izvedba



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Konstrukcijska zgradba                    | Ravna izvedba s prirobnico<br>Membranski ventil      |
| Način vklopa                              | električni                                           |
| Princip tesnenja                          | mehak                                                |
| Položaj vgradnje                          | poljuben                                             |
| Način pritrditve                          | fiksno privit<br>z navojem                           |
| Priključek procesnega ventila 1           | Premjer prirobnice 75 mm                             |
| Priključek procesnega ventila 2           | Premjer prirobnice 145,5 mm                          |
| Imenska velikost                          | 62 mm                                                |
| Ventil                                    | 2/2 zaprt monostabilen                               |
| Pomožni ročni vklop                       | brez                                                 |
| Smer pretoka                              | ni reverzibilen                                      |
| Medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]              |
| Diferenčni tlak                           | 0,35 bar                                             |
| Način vračanja                            | mehanska vzmet                                       |
| Vrsta krmiljenja                          | predkrmiljen                                         |
| Tlak medija                               | 0,35 ... 8 bar                                       |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Obratovanje z naoljevanjem ni možno                  |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 60 °C                                        |
| Pretok Kv                                 | 95 m <sup>3</sup> /h                                 |
| Čas preklopa vključen                     | ≤ 30 ms                                              |
| Čas preklopa izključen                    | ≤ 100 ms                                             |
| Opomba o materialu                        | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS<br>Ustreza RoHS |
| Material, ohišje                          | Tlačno liti aluminij                                 |
| Številka materiala ohišja                 | EN AC-47100D                                         |
| Material, tesnilo                         | NBR                                                  |
| Material, vijaki                          | visokolegirano jeklo, nerjavno                       |
| Številka materiala, vijak                 | 1.4301                                               |
| Material, sidrna cev                      | visokolegirano jeklo                                 |
| Material, membrana                        | NBR-PA                                               |
| Masa izdelka                              | 3.100 g                                              |
| Vrsta zaščite                             | IP65                                                 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 3 - močna korozijska obremenitev                     |