


# ruční ovládání

## HAB-1/4

č. dílu: 184586

FESTO

pro odvětrání.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| jmenovitá světlost                        | 7 mm                                                                  |
| montážní poloha                           | libovol.                                                              |
| funkce ventilu                            | odvětrávací prvek                                                     |
| provozní tlak                             | 0 ... 10 bar                                                          |
| normální jmenovitý průtok, odvětrání      | 165 l/min                                                             |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přímazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                   |
| teplota média                             | -20 ... 80 °C                                                         |
| okolní teplota                            | -20 ... 80 °C                                                         |
| typ upevnění                              | našroubovatelný                                                       |
| připojení pneumatiky 1                    | G1/4                                                                  |
| připojení pneumatiky 2                    | G1/4                                                                  |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                                                       |
| materiál tělesa                           | hliník legovaný pro tvárění<br>eloxovaný                              |