


# konektor SEA-GS-9

č. dílu: 18778

FESTO

pro ventilové terminály.



## katalogový list

| parametr                           | hodnota                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| podle normy                        | EN 61076-2-101<br>EN 61984                                                                                    |
| typ upevnění                       | se závitovou dutinkou                                                                                         |
| montážní poloha                    | libovol.                                                                                                      |
| hmotnost výrobku                   | 18 g                                                                                                          |
| elektrické připojení               | 4 piny<br>připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A<br>M12x1<br>přímý konektor / šroubovací svorkovnice |
| rozsah provozního napětí DC        | ≤ 250 V                                                                                                       |
| rozsah provozního napětí AC        | ≤ 250 V                                                                                                       |
| zatížitelnost proudem při 40°C     | 4 A                                                                                                           |
| napěťová pevnost                   | 2.5 kV                                                                                                        |
| šroubení pro kabel                 | Pg9                                                                                                           |
| přípustný průměr kabelu            | 6 ... 8 mm                                                                                                    |
| průřez přívodu                     | 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                                          |
| stupeň krytí                       | IP67                                                                                                          |
| okolní teplota                     | -40 ... 85 °C                                                                                                 |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro nízké napětí                                                                            |
| upozornění k materiálu             | ve shodě s RoHS                                                                                               |
| stupeň znečištění                  | 3                                                                                                             |
| třída odolnosti korozi KBK         | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                                                           |
| materiál tělesa                    | PBT                                                                                                           |
| barva tělesa                       | černý                                                                                                         |
| materiál převlečné matice          | PBT                                                                                                           |
| materiál nástrčných kontaktů       | mosaz<br>bílý bronz potažený                                                                                  |