



Kratkohodni valj

AEVC-4-2,5-A-P

Številka dela: 188052

FESTO

brez možnosti zaznavanje.
Batnica z zunanjim navojem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	2,5 mm
Premier bata	4 mm
Povratna sila vzmeti, vračanje	1 N
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Konstrukcijska zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	Brez
Obratovalni tlak	2,5 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	4,9 N
Premikajoče se mase	0,15 g
Masa izdelka	3,7 g
Način pritrditve	s skozenjo izvrtino s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek	M3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, tesnilo	HNBR NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, batnica	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran