



Kratkohodni valj AEVC-6-10-A-P

Številka dela: 188063

FESTO

brez možnosti zaznavanje.
Batnica z zunanjim navojem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 mm
Premier bata	6 mm
Povratna sila vzmeti, vračanje	3 N
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Konstrukcijska zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	Brez
Obratovalni tlak	2,5 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	11 N
Premikajoče se mase	1,4 g
Masa izdelka	18 g
Način pritrditve	s skozenjo izvrtino s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek	M3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, batnica	visokolegirano jeklo